

Modell szám		JR2203N	JR2204N	JR2303N	JR2304N	JR2403N	JR2404N	JR2503N	JR2504N
Tengelyek száma*1		3	4	3	4	3	4	3	4
Működési tartomány	X,Y tengely	200mmx200mm		300mmx320mm		400x400mm		510mmx510mm	
	Z tengely	50mm		100mm		150mm		150mm	
	R tengely	-	± 360°	-	± 360°	-	± 360°	-	± 360°
Emelhető tömeg *2	Munkadarab	7Kg		11Kg		11Kg		11Kg	
	Szerszám	3.5Kg		6Kg		6Kg		6Kg	
Sebesség	PTP(X,Y)	5-500mm/sec		8-800mm/sec		8-800mm/sec		8-800mm/sec	
	PTP(Z)	2.5-250mm/sec		3.2-320mm/sec		3.2-320mm/sec		3.2-320mm/sec	
	PTP(R)	-	6-600%/sec	-	8-800%/sec	-	8-800%/sec	-	8-800%/sec
	CP(X,Y,Z) *3	0.1 - 500mm/sec		0.1-800mm/sec		0.1-800mm/sec		0.1-800mm/sec	
Elfogadott tehetetlenségi nyomaték		-	65Kg/cm ²	-	90Kg/cm ²	-	90Kg/cm ²	-	90Kg/cm ²
Ismétlési pontosság	X,Y tengely	± 0.01mm		± 0.01mm		± 0.01mm		± 0.01mm	
	Z tengely	± 0.01mm		± 0.01mm		± 0.01mm		± 0.01mm	
	R tengely	-	± 0.02°	-	± 0.02°	-	± 0.02°	-	± 0.02°
Méreték	Szélesség x Mélység x Magasság	320mm x 380mm x 540mm		560mm x ~530mm x ~650mm		560mm x ~530mm x ~650mm			
Súly		18Kg		35Kg		42Kg		43±L	
Energia ellátás		Ketős feszültség AC90-132V / AC180-250V							
Áram felhasználás		200VA							
Üzemi külső hőmérséklet		0-40 °C							
Relatív nedvesség		20-95 % no condensation							
Tanulási mód		Táv tanulás (JOG), Kézi adatbevitel (MID)s							
Tanulási rendszer		JR C-Pontok Egyszerű vagy Haladó tanítási rendszer *Egyszerű: Egyszerű tanítás a pozíciók és a paraméterek rögzítésével *Broad-use: Felhasználó orientált programozás, mint pl az I/O vezérlés, vagy a pont művelet tanítása.							
Tanulási minta		*Direkt tanítás a Tanító eszköz segítségével (Opcionális) *Külső tanítás PC felhasználásával (Opcionális)							
Program kapacitás		255 programs							
Adat memória kapacitás		Maximum 30,000 pont *5							
Meghajtási mód		5-fázisú léptető motor							
Vezérlési mód		PTP és CP							
Interpolációs módszer		3 dimenziós egyenes és íves interpoláció							
Külső interfész		RS232C 1csatorna (PC-hez), 2csatorna (opcionális külső eszközhöz) RS422 1csatorna (csak a Tanító eszközhöz)							
Külső adat bevitel/kivitel		IN:16,OUT:16 (IN:24,OUT:24 Opcionális)							
PLC funkció		100 program,1000 lépés/1 program							

A specifikáció előzetes értesítés nélkül változhat a termék továbbfejlesztése miatt.

